

1. CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE

Eléments de murs en béton

2. NUMERO DE TYPE, DE LOT OU DE SERIE OU TOUT AUTRE ELEMENT PERMETTANT L'IDENTIFICATION DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

Voir dossier de conception et indice sur l'étiquette produit

3. USAGE OU USAGES PREVUS DU PRODUIT DE CONSTRUCTION, CONFORMEMENT A LA SPECIFICATION TECHNIQUE HARMONISEE APPLICABLE, COMME PREVU PAR LE FABRIQUANT

Murs porteurs ou non porteurs avec ou sans fonction d'enveloppes

4. NOM, RAISON SOCIALE OU MARQUE DEPOSEE ET ADRESSE DE CONTRAT DU FABRIQUANT

RECTOR LESAGE – COUERON – LA CROIX GICQUIAUD – 44220 COUERON

5. LE CAS ECHEANT, NOM ET ADRESSE DE CONTACT DU MANDATAIRE

Non applicable

6. LE OU LES SYSTEMES D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT DE CONSTRUCTION

2+

7. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION COUVERT PAR UNE NORME HARMONISEE

Le CSTB organisme notifié n° 0679 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production

8. DANS LE CAS DE LA DECLARATION DES PERFORMANCES CONCERNANT UN PRODUIT DE CONSTRUCTION POUR LEQUEL UNE EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE A ETE DELIVREE

Non applicable

9. PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance à la compression du béton	40 MPa	EN 14992 : 2007 + A2 2012
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Acier pour béton armé Résistance ultime à la traction : 575 MPa Limite d'élasticité en traction : 500 MPa	
Résistance mécanique	Voir dossier de conception	
Résistance au feu		
Isolation acoustique		
Dispositions constructives		
Durabilité		
Perméabilité à la vapeur d'eau (si fonction d'enveloppe)		
Perméabilité à l'eau (si fonction d'enveloppe)		
Durabilité vis-à-vis de la Corrosion	XC1 à XC4, XD1 à XD3, XS1 à XS3, XF1, XA1 à XA3	

Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4
Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Coueron le 17/5/17

