



DESCRIPTION

Poutres en béton précontraint, appuyées sur des murs, des poteaux ou les Plots du Système d'Infrastructures Préfabriquées RECTOR® (S.I.P.). Elles supportent les charges de murs, de planchers et de charpentes. Disponibles en hauteur de 20, 25, 30 ou 35 cm.

DOMAINE D'EMPLOI

Principalement adaptées pour la réalisation de supports de planchers de bâtiments de 2^e famille (MIP, MIG, petit collectif et ERP).

CARACTÉRISTIQUES

Libellé produit	Poutre PCS standard 20 x 20 cm	Poutre PCS standard 20 x 25 cm	Poutre PCS standard 20 x 30 cm	Poutre PCS standard 20 x 35 cm
Longueurs de fabrication	De 0,60 à 6,50 m – disponible de 10 en 10 cm	De 0,60 à 6,50 m – disponible de 10 en 10 cm	De 0,60 à 6,50 m – disponible de 10 en 10 cm	De 0,60 à 6,50 m – disponible de 10 en 10 cm
Largeur	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Hauteur	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
Poids	100,00 kg/ml	125,00 kg/ml	150,00 kg/ml	175,00 kg/ml

CODES ARTICLE

PCS-2020-0-Long.

PCS-2025-0-Long.

PCS-2030-0-Long.

PCS-2035-0-Long.

Long. = Longueur en cm

CODES EAN

Il existe un code par longueur. Merci de vous rapprocher de votre référent RECTOR®.

CERTIFICATION

NF 394 : Éléments de structure linéaires en béton armé et précontraint

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Poutre PCS standard. Avril 2023