



DESCRIPTION

Dans le cas d'un plancher bas, le correcteur de pont thermique THERMOPOUTRE® traite les déperditions des Poutres de Stock RECTOR® (PSR) et des Poutres PCS de dimensions 20 x 20 cm. Les correcteurs thermiques THERMOPOUTRE® s'emboîtent successivement et se fixent par collage à l'aide de mortier colle jusqu'à l'obtention de la longueur de la poutre. Le correcteur thermique THERMOPOUTRE® s'adapte aux entrevous RECTOSTEN® 19, 23 et 27 par simple découpe des rebords supérieurs.

CODE ARTICLE

RUR-THP-M1

CODE EAN

3700389867986

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est destiné aux planchers bas, sur vide sanitaire ou haut de sous-sol de maisons individuelles.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1 198 mm
Largeur	221 mm
Hauteur	340,43 mm
Poids unitaire	0,91 kg
Classement au feu	E (ancien M1)

CONDITIONNEMENT

Palettisation	Film rétractable transparent + palette bois
Nb de pièces par palette	27 (3 paquets de 9 pièces)
Chargement	26 palettes par camion / 702 pièces par camion

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage des palettes à plat : maximum 3 hauteurs. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

CODE ARTICLE

RUR-THP-M1

CODE EAN

3700389867986

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique THERMOPOUTRE. Janvier 2023

